



Autochem 230 Intenzív Diesel tisztító

- Aktív tisztító üzemanyag elektromos és mechanikus Diesel adagolási rendszerekhez. Nagy nyomású elektronikus Diesel rendszerekhez. Biztosítja a koromképződés nélküli üzemmodot és a tökéletes égést.

Hatása

- Teljesen új speciális tisztító, mely probléma mentesen biztosítja a Diesel rendszerek szisztematikus tisztítását; mikroszkópiusan feloldja és eltávolítja az adagoló és porlasztó csúcsok lerakódásait.

Használati eredmények

- Az adagolási rendszer direkt tisztítása
- Különleges finomságú gázolaj porlasztás
- Megakadályozza a kopogást és a nyugtalan alapjáratot
- Csökkenti a füstképződést, különösképpen teljes terhelésű üzemmodban
- Eredmény: teljes terhelésű motorüzem



Alkalmazása

- Beállítási munkálatoknál, zöld kártya méréseknél
- Az összes javításnál a Diesel rendszernél
- Csökkenő motor teljesítmény
- Erős füstölés
- Minden szervizelésnél

Használata

- A szerelésnél nagy gondot kell fordítani a tisztaságra !
- A motor bemelegítése után az előszállító pumpát lekapcsoljuk, a biztosíték kivételével az Y relét eltávolítjuk. A szívóvezetékét a szűrőtől az adagolóig eltávolítjuk. Az adagoló szívóvezetékét az adapter szívócsatlakozására rákötjük. A visszafolyó vezetékét az adagolóról eltávolítjuk, és az adapter visszafolyó nyílására erősítjük. Az adaptert a nyitott Autochem intenzív Diesel tisztító dobozára csavarjuk. A motort beindítjuk és különböző fordulatszámokon üzemeltetjük addig, amíg a folyadék tart. A vezetékeket visszakötjük, és próba indítást végzünk.

Adagolása

- Optimális adagolása: Egy 300 ml-es doboz tartalma 4 hengeres motor tisztításához elegendő, felette 2 doboz ajánlott.

Tartalom

- Autochem 230: 300 ml