



Autochem 242 Hűtőtömítő folyadék

Hatása

- Biztosítja a hűtési körforgását a tömítetlenségek ellen
- Hosszantartó tömítést a hajszálrepedéseknél és kisebb lyukaknál
- Biztosítja a fűtőcsapok és a vízpumpa működését
- Megszünteti a tömítések izzadását és a vízvesztést

Alkalmazása

- Hengerfejizzadásnál
- Tömlőcsatlakozások tömítetlensége esetén
- A hűtő, hengerfej vagy a motorblokk hajszálrepedéseinél
- Vízvesztésnél, dugattyúhüvely nedvesedése esetén



Használata

- A fűtőszelepet teljesen kinyitni. A motornak üzem meleg állapotban kell lennie. A terméket felrázni és járó motornál betölteni. Hűtőfolyadékot utántölteni. A betöltés után a motort hagyjuk tovább járni (legalább 10 percig) vagy tegyünk próbautat. Végül ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintet, a levegő szabad áramlását és a rendszer tömítettségét.

Fontos információk

- A termék teljesen összeegyeztethető a fagyállókkal és a hűtőfolyadékokkal. Zárt hűtőrendszernél is alkalmazható. Semleges a gumival, műanyaggal, könnyű és nemesfémekkel szemben. **Nem alkalmazható szűrőkkel ellátott hűtőrendszereknél!**

Adagolása

- A termék 10 liter fűtőfolyadéki elegendő.
- Tehergépjárműveknél a keverési arány maximum 1:100.

Tartalom

- 300 ml