



Autochem 242 Hűtőtömitő folyadék

A hűtő és fűtőrendszer gyors és egyszerű tisztítására. Oldja és megköti az olajos és zsíros maradványokat. Eltávolítja a korróziós és iszapos lerakódásokat. Semlegesíti a vízköves maradványokat.

Tulajdonságok

- A hűtő és fűtőrendszer tisztításához
- Az olajos és zsíros maradványok feloldásához és megkötéséhez
- A vízköves maradványok semlegesítéséhez
- A korróziós és iszapos lerakódások eltávolításához

Hatása

- A tiszta hűtőrendszeren keresztül növeli az üzembiztonságot
- Biztosítja a hűtőrendszer működését
- Megvédi az új hűtőfolyadékot a régi szennyeződésektől

Alkalmazása

- Minden hűtőjavításnál a hűtési teljesítmény csökkenésének elkerülése érdekében
- Hűtőrendszerben lévő lerakódás esetén
- Hűtőfolyadék cseréje esetén
- Motorjavítások utáni tisztításra (olaj a hűtőrendszerben)

Használata

- A szennyezett hűtővizet a tisztítás előtt leengedni és friss vízzel feltölteni és a terméket hozzátölteni. A motort üzemleleg állapotba hozni és kb. 30 percig járni hagyni. A szennyezett víz/tisztítószer keveréket leengedni. Szükség esetén a kezelést megismételni. Végül a hűtőrendszert tiszta vízzel átöblíteni. A tisztítás után a hűtőrendszert feltölteni, légteleníteni és a tömítettséget ellenőrizni.

Fontos információk

- Olajbelépés esetén ajánljuk az érintett gumialkatrészek cseréjét.

Adagolása

- Optimálisan: az 500 ml 10 liter hűtőfolyadékhoz elegendő

Tartalom

- 500 ml

